

Všeobecné bezpečnostní pokyny CZ

Instalaci a opravy může provádět pouze osoba s odpovídající certifikací v oboru elektro.

Pozor! Při montáži nebo při jakémkoliv zásahu do svítidla (výměna světelného zdroje, čištění apod.), popř. při zjištění závady, musí být vždy odpojený přívodní kabel ze zásuvky (v případě přímého zapojení je nutné vypnout příslušný jistič).

Změny: Nevykonávejte žádné změny na osvětlení, nebo na jeho přívodním kabelu. Přívodní kabel: Venkovní flexibilní kabel není možné vyměnit. V případě jeho poškození odvezte svítidlo do odborného servisu nebo k likvidaci.

Uvedení do provozu: Neuvádějte svítidlo do provozu, pokud svítidlo samotné nebo jeho přívodní kabel vykazují známky poškození.

Výměna zdroje: Před výměnou zdroje musí být svítidlo odpojené z elektrické sítě. Přesvědčte se, zda svítidlo či jeho zdroj není horký a případně počkejte do jeho vychladnutí. Používejte pouze zdroje, které jsou uvedené na svítidle. Maximální příkon zdroje nesmí být překročen a musí být dodržen předepsaný typ zdroje.

Pokyny k údržbě: Svítidlo je možné čistit pouze ve vypnutém stavu. Do oblasti přívodního kabelu nebo částí pod napětím nesmí proniknout žádná vlhkost! Použitím nevhodného čistícího prostředku mohou vzniknout skvrny, nebo může dojít k poškození povrchu. Kromě těchto bezpečnostních pokynů je nutno dodržovat i veškeré další pokyny vztahující se k užívání zboží obsažené v návodu k použití či jiných dokumentech.